

Soluções à sua medida...

EC.6 | PORTARO EM CPL



PORTARO EM CPL

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Solução requisitada para aplicação em hospitais, escolas, clínicas, lares, etc., em espaços com grande tráfego, locais onde as portas e aros estão sujeitos a uma utilização intensiva. Esta linha de produtos apresenta características construtivas e de revestimentos específicos, que lhe garantem robustez e durabilidade adequados ao uso. O substrato utilizado no CPL é o MDF Hidrófugo (DM.2.2), pela característica de ser um painel liso, homogéneo e duro.

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO PORTARO

Aduela em MDF Hidrófugo revestida a CPL - 30mm

Guarnição em MDF Hidrófugo revestida a CPL - 7,0x1,2

Porta Interior Lisa com revestimento a HPL de 1,0mm e orla em PVC de 1,2mm.

Dobradiça em Inox 304

Fechadura em Inox

Vedante/Batente de Aduela em borracha

DIMENSÕES DISPONÍVEIS DO PORTARO

Altura da Porta: 2,00m e 2,10m

Largura da Porta: 60/65/70/75/80/85/90cm

Espessura da Porta: 35mm

Largura do Aro: 7/9/11/12/13/14/15/16/18cm

Outras cores e medidas sob consulta

EC.6 | PORTARO EM CPL

Podemos disponibilizar, aros e guarnições para os Portaros LOUROS com revestimento a CPL (Continuous Pressure Laminates).

Laminado melamínico endurecido com elevada resistência física e química. Este produto tem elevada resistência aos ácidos e detergentes, ao calor e ao frio, riscos, abrasão e à luz. Tem um grau de contração e dilatação extremamente baixo.


Sendo as portas produzidas com revestimento a HPL (High Pressure Laminates). Esta solução não necessita do acabamento tradicional a verniz ou a laca, sendo uma solução económica, respondendo às atuais soluções arquitetónicas.



BRANCO




CINZA




PRETO




AZUL



WENGHÉ



CARVALHO



FAIA VAPORIZADA

